Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm reinweiß

LF6011009010



Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	23
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	23

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	110 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	60 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C