



T- und Kreuz-Stück für LFG aus PC-ABS 50x150mm in grau

M59167032

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|

Funktion

| | |
|---|------|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|-----|
| Produktkompatibilität | LFG |
|-----------------------|-----|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Farbe | kieselgrau |
| RAL Farbe | RAL 7032 - Kieselgrau |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe | 50 mm |
| Kanalbreite | 150 mm |

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -30 90 °C |
|---------------------|-----------|
