



EB Steckdose 3x T13/23 L3 3x2.5mm2 Rundkabel Ecoline

WH227323T

Architektur

Montageart	Geräteeinbaukanal
------------	-------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	80 mm
Breite	100 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm ²
Anschluss	konfektioniert mit Kabel und L3 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A

- mit QuickConnect Steckklemmen

Kabel

Leitungslänge	~ 30 cm
---------------	---------

Lieferumfang

- mit prismamobil G3 Kanaleinbaudose zur C-Profil Befestigung in Hager Kabelkanal tehalit.BR, tehalit.BRN und tehalit.BRA
 - mit Schnapp Abdeckrahmen 100 x 80 mm
-

Normen

Norm S+ geprüft und fertigungsüberwacht

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit IK01

Schutzart IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz
-