



## Poste intérieur audio 2 fils blanc polaire brillant cadre déco. angulaire TOUCH

REK221X

### Fonctions

Fonctions de sécurité	fonctions spéciales verrouillables via des commutateurs DIP
Fonctions spéciales	appel interne FF / FE, Appel en parallèle vers un bouton d'appel à adresse du participant 0
Fonctions du système	signalisation d'appel acoustique et visuelle, Transfert d'appel d'étage, Appel concierge, fonctionnement parallèle de jusqu'à 3 stations internes, arrêt automatique de la conversation après 3 minutes

### Modèle

Configuration	configuration de l'appareil par commutateur DIP
---------------	---

### Commandes & indicateurs

Nombre des touches de fonction	6
--------------------------------	---

### Tension

Tension de service par bus	24 V DC
----------------------------	---------

### Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement)	$\leq 180$ mA
Courant absorbé bus (repos)	$\sim 9$ mA

### Résistance

Résistance terminale (terminaison) pouvant être déconnectée	100 $\Omega$
---	--------------

### Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 - 65 %
--	----------

### Matières

Couleur	blanc polaire
Matière	matière plastique
- matière plastique, thermoplastique	

### Installation, montage

Pour montage en saillie sur terrain plat ou dans une boîte d'encastrement	selon DIN 49073
Mode de montage	Montage plan en saillie ou dans une boîte à encastrer, pour montage vertical, fixation vissée sur platine support

### Connexion

Section de conducteur (bornier de raccordement)	max. 0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement	bornier de raccordement avec bornes à vis, pour poussoirs d'appel d'étages, pour l'alimentation auxiliaire en option
- Raccordement de bus bifilaire ou audio i2	

### Câble

Ø de conducteur	0,5 0,8 mm
-----------------	------------

### Configuration

Adressage de l'appareil	commutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)
Réglage audio	volume de la sonnerie d'appel et sensibilité microphone réglables par paliers
Réglage appel	Fonction main-libre ou Push-to-Talk

### Éléments fournis

Éléments fournis	Plaque décorative comprise dans la fourniture
------------------	---

### Équipement

Volume de la sonnerie d'appel (signal)	selon DIN EN 50486
Volume de la sonnerie d'appel	max. 78 dB à une distance de 0,5m
Volume de conversation (fonction main-libre)	max. 65 dBA

### Utilisation

Mélodie d appel	16 mélodies d'appel, affectation d'appels de porte, d'étage ou interne, touche d'arrêt pour sonnerie d'appel avec LED d'état
Technologie du système	2 fils

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5 50 °C
Température de stockage/transport	5 50 °C

**Poids**

Poids	81 g
-------	------

**Identification**

Gamme design principale	TOUCH
-------------------------	-------