



Coffret FWB, univers, , IP44, classell, 48mod+média,
650x550x161mm, QC

FWB42K

Architecture

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | oui |
|------------------|-----|

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | oui |
|----------------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Type de fermeture de la porte | Fermeture par crémone à 3 points |
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| Verrouillage de la porte | sans |
| Battant de porte | unique |
| Matière de la porte | Métal |
| Nombre de portes | 1 |
| type de couvercle | porte |
| Couvercle/porte transparent(e) | non |

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur | RAL 9010 |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | acier |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Profondeur produit installé | 161 mm |
| Profondeur interne | 161 mm |
| Hauteur produit installé | 650 mm |
| Largeur produit installé | 550 mm |
| Largeur dans les unités de division | 12 |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

Connexion

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 8 |
|---------------------------|---|

Éléments fournis

| | |
|-----------------|-----|
| Avec couverture | oui |
|-----------------|-----|

Accessoires inclus

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | oui |
| Avec serrure | non |

Équipement

| | |
|--|-----|
| Nombre rangées | 4 |
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de rails | 4 |
| Accessoiable | oui |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Extension possible | oui |

Standards

| | |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

Sécurité

| | |
|---|-----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09 |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Classe de protection | classe II |