



## COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 52M

GD413G

### Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Indice de protection avec porte IP	40
Type de couvercle	Avec découpe
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

### Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique

### Dimensions

Profondeur produit installé	103 mm
Hauteur produit installé	625 mm
Largeur produit installé	250 mm
Largeur dans les unités de division	13

### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

#### Équipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	4
Accessoirable	oui

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II seulement avec accessoire