



## INC prise 2x T13/23 L2 3x2.5mm<sup>2</sup> câble rond

WH227122K

### Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

### Matières

Matière	Duroplastic
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	35 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	100 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement	confectionné avec câble et boîte de raccordement L2 pour câble plat Woertz power 16 A

- avec bornes enfichables QuickConnect

### Câble

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

**Standards**

---

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK01
Indice de protection IP	IP20
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	

---