Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x40mm steingrau

BA740040

Architektur

Flexibel	nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

Strom

Kriechstromfest	ja

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	40 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	35
Lichter/innerer Querschnitt	1018 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	25
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	49

Technische Änderungen vorbehalten

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 60 °C