



## Goulotte de câblage en PVC DNG 75x125mm gris pierre

DNG7512507030B

**Architecture**

Flexible	non
----------	-----

**Modèle**

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

**Matières**

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	75 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	125 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

**Installation, montage**

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	375
Section intérieure / utile	8022 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	269
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	521

**Éléments fournis**

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

**Sécurité**

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1