



Goulotte de câblage en PVC DNG 100x50mm gris pierre

DNG10005007030B

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	50 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	192
Section intérieure / utile	4098 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	137
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	266

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1