



## Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x80mm steingrau

BA64008007030B

### Architektur

Flexibel	nein
----------	------

### Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

### Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

### Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

### Werkstoff

Farbe	steingrau
RAL Farbe	RAL 7030 - Steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

### Abmessungen

Kanalhöhe	44 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	88 mm
Schlitzbreite	4 mm
Stegbreite	6 mm

### Montage

Bodenlochungen	DIN 43659
Befestigungsart	Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	107
Lichter/innerer Querschnitt	3432 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	77
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	149

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------