



Goulotte de câblage en PVC BA6 40x80mm gris pierre

BA64008007030B

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	44 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	88 mm
Largeur des découpes latérales	4 mm
Largeur de languette	6 mm

Installation, montage

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	107
Section intérieure / utile	3432 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	77
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	149

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------