



## Goulotte de câblage en PVC BA6 40x120mm gris pierre

BA64012007030B

**Architecture**

Flexible	non
----------	-----

**Modèle**

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

**Matières**

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	44 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	129 mm
Largeur des découpes latérales	4 mm
Largeur de languette	6 mm

**Installation, montage**

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	159
---	-----

Section intérieure / utile	5031 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	114
---	-----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	221
---	-----

**Éléments fournis**

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Classement UL 94	V0
------------------	----

**Sécurité**

Sans halogène	non
---------------	-----

Classement en réaction au feu	M1
-------------------------------	----

**Température**

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------