



## Goulotte de câblage en PVC BA6 60x80mm gris pierre

BA66008007030B

**Architecture**

Flexible	non
----------	-----

**Modèle**

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

**Matières**

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	64 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	88 mm
Largeur des découpes latérales	4 mm
Largeur de languette	6 mm

**Installation, montage**

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	182
Section intérieure / utile	5192 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	130
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	252

#### Éléments fournis

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

#### Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

#### Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------