



Goulotte de câblage HA7 60x40 gris clair

HA760040

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
Autoextinguible	oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	66
---	----

Section intérieure / utile	1758 mm ²
----------------------------	----------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	47
---	----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	91
---	----

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-3
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Classement UL 94	V0
------------------	----

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Classement en réaction au feu	M1
-------------------------------	----

Température

Température ambiante	-25 90 °C
----------------------	-----------