



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau

HA760060

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt
Selbstverlöschend ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau
RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff PC - ABS
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm
Länge 2000 mm
Kanalbreite 60 mm
Schlitzbreite 6 mm
Stegbreite 6,5 mm

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	102
Lichter/innerer Querschnitt	2708 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	73
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	142

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25 90 °C
---------------------	-----------