



Goulotte de câblage sans halogène HA7 80x25mm gris clair

HA780025

Architecture

Flexible non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé
Autoextinguible oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair
Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
Matière PC-ABS
Groupe de matériau plastique
Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm
Longueur 2000 mm
Largeur de goulotte 25 mm
Largeur des découpes latérales 6 mm
Largeur de languette 6,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	56
---	----

Section intérieure / utile	1485 mm ²
----------------------------	----------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	40
---	----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	78
---	----

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	oui
-------------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-3
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Classement UL 94	V0
------------------	----

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Classement en réaction au feu	M1
-------------------------------	----

Température

Température ambiante	-25 90 °C
----------------------	-----------