Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x60mm lichtgrau

HA780060

Architektur

Flexibel	nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

Strom

Kriechstromfest	ja

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	60 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	152
Lichter/innerer Querschnitt	3848 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	109
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	211

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25 90 °C